

ПРАЙС ЛИСТ СИСТЕМА D'MAND, НАСОСЫ НА 240 В И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

S-71T (Малый насос)

25900 рублей с НДС 18%

В комплект входит система D'MAND с обратным клапаном и проводной кнопкой. Обратный клапан встраивается в корпус насоса.

Желательное применение при давлении в трубопроводе до 3,5 атмосфер.



S-71T-PV (иллюстрации нет)

32515 рублей с НДС 18%

Для подключения к системам с очень высоким давлением воды (выше 3,50 атмосфер) Эта модель имеет дополнительный внешний электронный клапан для предотвращения перетекания потоков, когда насос не работает.

S-03T-B3S (Большой насос)

43580 рублей с НДС 18%

Патентованная печатная плата D'MAND, насос с встроенным клапаном IFC, фланцами и одной проводной кнопкой. Не требуется обратный клапан.

Рекомендуется для использования с системами нагрева мгновенного действия (Безрезервуарный / Непрерывный поток) Давление в системе должно быть до 3,5 атмосфер



GS-03T-B3S-PV

49500 рублей с НДС 18%

Для подключения к системам с очень высоким давлением воды (выше 3,50 атмосфер) Эта модель имеет дополнительный внешний электронный соленоидный клапан для предотвращения пересечения потоков, когда насос не работает.





Дополнительная кнопка В-922G
355 рублей с НДС 18%

Для активации из дополнительных зон. Требуется дополнительная проводка. Активация кнопкой выполняется низким напряжением от цепи низкого напряжения насоса. Позолоченная кнопка присоединяется назад к насосу через CAT5



Дополнительная кнопка В-706S
355 рублей с НДС 18%

Для активации из дополнительных зон. Требуется дополнительная проводка. Активация кнопкой выполняется низким напряжением от цепи низкого напряжения насоса. Посеребренная кнопка присоединяется назад к насосу через CAT5



Дополнительный датчик Т-954
1135 рублей с НДС 18%

Поставляется с батареей на 12В А23. (Батареи легко доступны в большинстве розничных магазинов). Ресурс батареи 18 месяцев. С проводным приемником (R-954) может использоваться неограниченное число датчиков (Т-954). Приемник должен присоединяться к Системе D'MAND. Радиочастота 433 МГц с 16 каналами.





Комплект беспроводного дистанционного управления RT-911 3050 рублей с НДС 18%

Включает 1 проводной приемник (R-911) и 1 беспроводной датчик (T-954). Приемник (R-911) должен присоединяться к Системе D'MAND. НЕ МОЖЕТ использоваться с сенсорами движения (VS-1107, V-1209, VS-0411). Работает через стены на расстоянии до 30 метров от датчика. Комплект = 1 x R-911 и 1 x T954 с питанием от цепи низкого напряжения насоса. Рабочая длина 50 метров (открытая зона). Радиочастота 433 МГц с 16 каналами.



Проводной сенсор движения V-1209 4175 рублей с НДС 18%

Проводной сенсор движения работает со всеми системами серии STS. Патентованная конструкция, выполненная по требованиям заказчика для электронного контроллера АСТ D'MAND с рабочим напряжением 12 В, поступающим от цепи низкого напряжения насоса. Сенсор движения V-1209 будет замечать движение, посылать сигнал и затем будет выходить в четырех (4) минутную задержку. Система D'MAND® будет активировать себя и автоматически отключаться, когда поступает горячая вода. Если движение в помещении происходит более четырех (4) минут, сенсор через 4 минуты опять пошлет сигнал соединения на насос. Электроника насоса будет давать сигнал о том, что горячая вода уже есть и не будет давать разрешение на работу насоса. Если линия горячей воды охладилась, насос включится. Сенсор движения будет активироваться каждые четыре (4) минуты, пока движение обнаруживается. Поскольку проводка идет в насос, приемника не требуется. С одной (1) Системой D'MAND может использоваться до двенадцати (12) проводных сенсоров движения. Должен быть провод на насос через CAT5 или звонковый провод 22-манометра.





Australian Water
& Energy

Отдельный проводной датчик сенсора движения VS-1107

10650 рублей с НДС 18%

С комплектом VRS-1107 используется дополнительная батарея (12 вольт) для работы с беспроводным сенсором движения двойного типа луч/отражатель. С одним (1) проводным приемником движения (VR-1107) может использоваться до десяти (10) беспроводных сенсоров движения.



Беспроводной сенсор движения VRS-1107

16730 рублей с НДС 18%

Беспроводной сенсор движения с диапазоном до 27 кв. метров. Патентованная конструкция, выполненная по требованиям заказчика для электронного контроллера АСТ D'MAND. Комплект = 1 x VR-1107 и 1 x VS-1107 (12 вольт). Комплект беспроводного сенсора движения двойного типа луч/отражатель включает 1 проводной приемник (VR-1107) и 1 беспроводной сенсор движения (VS-1107). Установка может быть сделана на стене или над раковиной. Беспроводной сенсор движения (VS-1107) НЕ МОЖЕТ использоваться вместе с беспроводными датчиками (Т-954).



Беспроводной сенсор движения VRS-0411

16730 рублей с НДС 18%

Беспроводной сенсор движения (12 вольт) с обзором в 360°. Комплект включает один (1) проводной приемник движения (VR-0411) и один (1) беспроводной сенсор движения (VS-0411). Комплект VRS-0411 работает через внутренние стены и полы на расстоянии 60-75 метров от приемника до сенсора и может устанавливаться на потолке или стене. Приемник должен соединяться с Системой D'MAND®.



Отдельный датчик беспроводного сенсора движения VS-0411

US\$110,69 (Нет иллюстрации)